



Het stijlvolle energiesparende AluLine-profiel leent zich uitermate voor strakke architecturale ontwerpen die moeten voldoen aan de strengste eisen op het vlak van constructie en techniek.

DÉ STANDAARD IN BETER ISOLERENDE RAMEN



- **Grote stabiliteit** : 3-kamerprofiel met een bouwdiepte van 72 mm.
- **Hoog isolerend comfort**: de profielen hebben bij ons standaard al een **Uf-waarde van 1.9 W/m².K.** Door het toevoegen van bijkomende isolatie kan een **Uf-waarde van 1.4 W/m².K. (Full Option)** behaald worden.
- **Esthetisch**: de ontwatering van het raam gebeurt onderaan zonder zichtbare kapjes op het buitenkader.
- **Glasdiktes**: van 24 tot 48 mm. mogelijk (dus ook driedubbele beglazing).
- **Hoog kwalitatief beslag**: beantwoordt aan de hoogste eisen op het gebied van afdichting en regelbaarheid.
- **Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren**: ook structuurlakken (al dan niet métallic) en natuurkleurig geanodiseerd aluminium.
- **Uiterst strakke belijning**: vlak profiel aan de binnen- en de buitenzijde.

Modulaire systeemopbouw



Standaard: Uf : 1,9 W/m².K

Standaard Uf: 1.9 W/m².K

Onze standaard aluminium profielen hebben een **Uf-waarde van 1,9 W/m².K**. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar beter isolerende profielen werd er, bovenop het standaardprofiel, nog een variante ontwikkeld.



Full Option: Uf : 1,4 W/m².K

Full Option Uf: 1.4 W/m².K

Om optimale isolatiewaarden te bekomen, bieden wij het Full Option profiel aan. Er wordt bijkomende isolatie toegevoegd. Hierbij wordt PU-schuim t.h.v. kader en vleugel aangebracht. Zo bekomt men een **Uf-waarde van 1,4 W/m².K**.

Uf-waarde profielen AluLine	Ug-waarde beglazing	Globale Uw-waarde glas + profiel
1,9	1,1	1,59 W/m ² .K
1,4	1,1	1,50 W/m ² .K

Een breed kleurenpalet



Geanodiseerd

De beschermingslaag van het aluminium wordt vervangen door een laag die tien keer zo hard is. Hierdoor wordt het aluminium uiterst krasvrij en gemakkelijk in onderhoud. Natuurkleur is het meest courant en standaard.

Gelakt in een RAL-kleur

De profielen worden gechromateerd (voorbehandeling) en daarna wordt poederlak ingebakken. Het gamma bestaat uit meer dan 200 RAL-kleuren (glanzend, mat, structuur en structuur-métallic).

Standaard kleurengamma

9001 glanzend (crèmewit), 9016 glanzend (verkeerswit), F1 (natuurkleur), RAL 7012S, RAL 7015S, RAL 7016S, RAL 7016SM, RAL 7021S, RAL 7021SM, RAL 7030S, RAL 7039S, RAL 7040SM, RAL 7044S, RAL 8014SM, RAL 8019S, RAL 8019SM, RAL 9005S, RAL 9005SM, RAL 9006SM, RAL 9007S, RAL 9007SM, RAL 9008SM, RAL 9009SM, RAL 9016S. (structuurlakken).

