



Het karaktervolle Classic Line-profiel komt uitstekend tot zijn recht bij woningen in pastorijs- en Engelse stijl.

### LANDELIJK KARAKTER MET HEDENDAAGS COMFORT




- **Klassiek Design:** verenigt de kwaliteiten van aluminium met de gestileerde vorm typisch aan buitenschrijnwerk in Engelse- of pastorijsstijl.
- **Sierlijsten en een retro-onderregel:** zorgen voor een eigen karakter.
- **Grote stabiliteit:** 3-kamerprofiel met een bouwdiepte van 82 mm.
- **Hoog isolerend comfort:** de profielen hebben standaard een **Uf-waarde van 1.9 W/m<sup>2</sup>.K.** Door het toevoegen van bijkomende isolatie kan een **Uf-waarde van 1.4 W/m<sup>2</sup>.K.** behaald worden.
- **Esthetisch:** de ontwatering van het raam gebeurt onderaan zonder zichtbare kapjes op het buitenkader.
- **Glasdiktes:** thermische beglazing tot 48 mm mogelijk (dus ook driedubbele beglazing).
- **Hoog kwalitatief beslag:** beantwoordt aan de hoogste eisen op het gebied van afdichting en regelbaarheid.
- **Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren:** ook structuurlakken (al dan niet métallic) en natuurkleurig geanodiseerd aluminium.



## Modulaire systeemopbouw



Standaard: 1,9 W/m<sup>2</sup>.K



Full Option: 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

- Standaard: Uf 1,9 W/m<sup>2</sup>.K

Onze standaardprofielen hebben reeds een **Uf-waarde van 1.9 W/m<sup>2</sup>.K**. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar beter isolerende profielen werd er, bovenop het standaardprofiel, nog een variëte ontwikkeld.

- Full Option: Uf 1,4 W/m<sup>2</sup>.K

Om optimale isolatiewaarden te bekomen, bieden wij het Full Option profiel aan. Er wordt bijkomende isolatie toegevoegd. Hierbij wordt PU-schuim t.h.v. het kader en de vleugel aangebracht. Zo bekomt men een profiel met een **Uf-waarde van 1.4 W/m<sup>2</sup>.K**.

Uf-waarde profielen Classic Line	Ug-waarde beglazing	Globale Uw-waarde glas + profiel
1,9	1,1	1,59 W/m <sup>2</sup> .K.
1,4	1,1	1,50 W/m <sup>2</sup> .K.

## Retro-uitvoering



Om een retro karakter te bieden aan aluminium 'Classic Line' ramen, kunnen op de makelaar bij dubbelopendraaiende ramen en op de dwars- en onderregel speciale sierprofielen gemonteerd worden.

- Raamkrukken:

Op onze ramen worden standaard aluminium veiligheidskrukken 'Sekustik' geplaatst. Deze zijn verkrijgbaar in wit, RAL 9001 (crèmekleur), donkerbruin, titan en natuurkleurig geanodiseerd. Wie binnen dit gamma zijn gading niet zou vinden, kan uiteraard nog een keuze maken uit ons assortiment retro-krukken.

## Een breed kleurenpalet



### Geanodiseerd

De beschermingslaag van het aluminium wordt vervangen door een laag die tien keer zo hard is. Hierdoor wordt het aluminium uiterst krasvrij en gemakkelijk in onderhoud. Natuurkleur is het meest courant en standaard.

### Gelakt in een RAL-kleur

De profielen worden gechromateerd (voorbehandeling) en daarna wordt poederlak ingebakken. Het gamma bestaat uit meer dan 200 RAL-kleuren (glanzend, mat, structuur en structuur-métallic).

### Standaard kleurengamma

9001 glanzend (crémewit), 9016 glanzend (verkeerswit), F1 (natuurkleur), RAL 7012S, RAL 7015S, RAL 7016S, RAL 7016SM, RAL 7021S, RAL 7021SM, RAL 7030S, RAL 7039S, RAL 7040SM, RAL 7044S, RAL 8014SM, RAL 8019S, RAL 8019SM, RAL 9005S, RAL 9005SM, RAL 9006SM, RAL 9007S, RAL 9007SM, RAL 9008SM, RAL 9009SM, RAL 9016S. (structuurlakken).

