

# PVC

## HEFSCHUIFRAAM VekaSlide 82




### ISOLATIE EN COMFORT IN 1 NOEMER

- **Hoog isolerend comfort:** De VekaSlide 82 haalt een **Uf-waarde van 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**. In combinatie met beglazing **Ug 0,5 W/m<sup>2</sup>.K** haalt dit raam een **Uw-waarde van 0,82 W/m<sup>2</sup>.K**.
- **Hefschuifstelsel:** garandeert een veilige werking.
- **De onderregel:** die grotendeels kan verzonken worden, is vervaardigd uit thermisch onderbroken aluminium. Hierdoor is deze minder gevoelig bij het overstappen en wordt er een naadloze overgang gecreëerd tussen buiten en binnen.
- **Soepele werking van de schuivende vleugel:** door de ingewerkte teflon loopwielen (die over een aluminium geleider lopen) is een soepele werking van de schuivende vleugel verzekerd.
- **Verkrijgbaar in alle denkbare afwerkingen:** gekleurd in de massa (effen wit en crèmewit 9001), voorzien van een renolitfolie (houtnerfstructuur) buiten en binnen of gelakt aan de buitenzijde.



## Technische eigenschappen



VekaSlide 82 hefschuifraam  
Uf-waarde: 1,4 W/m<sup>2</sup>.K.

- **Uf-waarde:** 1,4 W/m<sup>2</sup>.K.
- **Glasdikte:** mogelijk tot 52mm.
- **Vleugel:** 5-kamerprofiel met een bouwdiepte van 104 x 82mm.
- **Aluminium onderregel:** 7- kamerprofiel met een bouwdiepte van 50 x 194mm. Deze is steeds uitgevoerd in natuurkleurig geanodiseerd aluminium, dit om slijtage sporen te vermijden. De onderregel kan tot 45mm. verzonken worden.
- **Standaard** voorzien van een hefschuifraamkruk binnen en een ingewerkte handgreep buiten (wit, RAL9001 - crème, donkerbruin en natuurkleur). Een dubbele kruk met cilinder is eveneens beschikbaar.
- **Uitvoering:** mogelijk met 2,3 of 4 vleugels.



## Een breed kleurenpalet



### Gekleurd in de massa

Bij deze vlakke, gladde afwerking zijn de profielen zowel binnen als buiten in wit of gebroken wit (RAL9001M) verkrijgbaar.

### Renolit

Hier wordt kleur verkregen door de verlijming van een folie, en dit onder temperatuur en druk. Deze folie is kleurecht en lichtbestendig en bestaat in een ruime waaier aan kleuren én is zowel buiten als binnen toe te passen.

### Standaardkleuren:

Bruin generfd, mahonie, donkere eik, gouden eik, RAL9001F, RAL6009F, RAL7016F, RAL7038F, RAL7001F, RAL7039F (F=folie)

### Gelakt

Hierbij wordt de buitenzijde van in de massa gekleurde profielen (dus binnen wit of gebroken wit) voorzien van een matte laklaag in een lichte korrelstructuur. Alle RAL-kleuren zijn hierin mogelijk.